

Karta Techniczna

Piankowa taśma uszczelniająca

Taśma piankowa jednostronna, samoprzylepna

Nr artykułu: **FKBANDS**



Wyrób

Opis systemu

Jednostronna poliuretanowa piankowa samoprzylepna taśma do uszczelniania szalunków.

Zastosowanie

Do uszczelniania powierzchni czołowych połączeń elementów szalunkowych w miejscach trudno dostępnych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Właściwości/ zalety

- Bardzo dobry efekt uszczelniający podczas ustawiania deskowania powierzchni czołowych elementów szalunkowych i ich betonowania.
- System klejów termotopliwych jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających bardzo dużej początkowej siły klejenia.

Badanie i raporty

Dopuszczenia/ Świadectwa

Niewymagane

Dane wyrobu

Budowa

Biała rolka

Opakowanie

rolka - długość 10m
w kartonie mieści się 15 rolek

Przechowywanie

Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać bez bezpośredniego nasłonecznienia w suchych pomieszczeniach o stałej temperaturze (wilgotność względna od 45% do 55%, temperatura od +18°C do +25°C).
Przechowywanie musi być wolne od innych czynników środowiskowych lub chemicznych.

Właściwości fizyczne

Materiał	Biała pianka poliuretanowa o strukturze porowatej
Gęstość właściwa	30 kg/m ³
Grubość	6 mm
Szerokość taśmy	19 mm
Zastosowany klej	Klej termotopliwy z kauczuku syntetycznego
Warstwa ochronna	Folia, biała
Odporność na odklejenie	≥ 5 N/25 mm, (oddzielenie pianki) (wg. DIN EN 1939)
Wytrzymałość na ścinanie	500 g/ 625mm ² (wg DIN EN 1943)
Zalecana temperatura montażu	+10°C do +30°C
Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Odporność na wodę kondensacyjną	Wysoka
Odporność na starzenie	Ograniczona
Odporność na utlenianie	Ograniczona

Uwagi:

Użyteczność produktów w konkretnej sytuacji montażowej musi zostać sprawdzona przez użytkownika. Niniejszy arkusz danych jest stale aktualizowany. W związku z tym zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego poinformowania klienta. Aktualnie obowiązującą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.maxfrank.com. Dodatkowo obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży.

MAX FRANK Group

Max Frank Sp. z o.o. | Ul.Łopuszańska 36 | 02-200 Warszawa | Polska | info@maxfrank.pl