

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



Cresco® Montagekleber

Nr. G4E-CrescoMontagekleber-2021-V.03



1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Cresco® Montagekleber Art.-Nummer: QUBMKL
2.	Verwendungszweck(e):	Fassaden, Typ F25HM Ext.-Int. Sanitär, Typ XS1 Bodenfuge, Typ PW20HM Ext.-Int. Konditionierung Verfahren B Träger Mörtel M1
3.	Hersteller:	MAX FRANK GmbH & Co. KG Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Germany
4.	Bevollmächtigter:	nicht relevant (siehe 3.)
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	3 plus 3
6a.	Harmonisierte Norm:	EN 15651-1:2017-7, EN 15651-3:2017-7, EN 15651-4:2017-7 ift Rosenheim NB-Nr. 0757
6b.	Europäisches Bewertungsdokument:	nicht relevant

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 10	
- Zugeigenschaften/Sekantenmodul (Dehnungswert)	> 0,4 (23°C) und > 0,6 (-20°C)	EN 15651-1:2017-7
- Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen	EN 15651-3:2017-7
- elastisches Rückstellvermögen	≥ 70 %	EN 15651-4:2017-7
- Zugverhalten, d.h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen	
- Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen	
- Reißfestigkeit	Kein Versagen	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	0	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: ---

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht dem erklärten Leistungsumfang.

Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von



.....
Dipl.-Ing. B.Sc. Moritz Michel
Leiter Technik & Innovation

Leiblfing, 29.09.2021